



Druckluft-Schlag-schrauber

DSS 1/2" H

Art.-Nr. 0703 735

- Leistungsstark: bis zu 565 Nm Löse-drehmoment.
- Anzugsdrehmoment in 4 Stufen einstellbar, unabhängig hiervon immer volles Lösedrehmoment.
- Ablufführung durch den Handgriff mit Aufnahme für Abluftsystem Art.-Nr. 0703 735 001.
- Praktischer Umsteuerkolben ermöglicht Einhand-Bedienung.
- Hochleistungsschlagwerk mit schnellem Drehmomentaufbau, arbeitet auch unter Last fast vibrationsfrei.
- Schlagwerk im Ölbad = erhöhte Lebensdauer durch konstante Schmierung.
- Ergonomischer Handgriff, ausgewogene Schwerpunktage und Handhabung.
- 3 Jahre Gewährleistung.

Typ	4-kt.-Antrieb	Arbeitsdrehmoment* Nm	max. Anzugsdrehmoment Nm	max. Lösedrehmoment Nm	Betriebsdruck bar	Gewicht kg	Länge mm	Luftverbrauch l/min.	Anschluss-gewinde	Mindestschlauchweite mm	Art.-Nr.	VE St.
DSS 1/2" H	1/2"	420	470	565	6,3	2,3	187	102	R 1/4"	9	0703 735	1

* Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung...).

Stufe	Anzugsdrehmomente Nm	Lösedrehmoment Nm
1	ca. 70	max. 565
2	120	
3	280	
4	420	



4 Drehmomentstufen zur Anpassung an den jeweiligen Arbeitsfall.



Abluftsystem Art.-Nr. 0703 735 001 leitet die Abluft weg vom Benutzer und Arbeitsstück. Länge: 45 cm.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE/St.
Stecknippel mit R 1/4" Außengewinde, aus vernickeltem Stahl	0699 211 41	3
Klein-Nebelöler mit 1/4" Innengewinde	0699 070 314	1
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge (1 l)	0893 050 5	
1/2"-Kraftsteckschlüsselsätze	0714 13 ...	

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.